



MAXCLEAR

Unsichtbarer, wasserabweisender Schutzanstrich für Innen- und Außenwände

Beschreibung

MAXCLEAR ist ein unsichtbarer, wasserabweisender Schutzanstrich auf Silikonbasis für alle Oberflächen bzw. Hausfassaden außer Kalkstein. Bei Kalksteinoberflächen ist MAXCLEAR-D anzuwenden.

Anwendung

Unsichtbarer Schutz für Ziegel, künstlichem Stein und Betonoberflächen, die nicht zu porös sind. Die Oberfläche muss gänzlich trocken sein. Regen darf nicht innerhalb von 4 Stunden nach der Anwendung erwartet werden.

Vorteile

- Bildet eine unsichtbare, wasserabweisende Schutzschicht
- 100%ig diffusionsoffen
- Erhält die Struktur und Farbe der behandelten Fläche
- Reduziert Ausblühungen und Oberflächensalze
- Reduziert Reinigungskosten
- Widersteht Temperaturschwankungen

Anwendungsvorschriften

Vorbereitung der Oberfläche

Die zu behandelnde Oberfläche muss frei von Schmutz, Staub, Schmiere und Ausblühungen sowie vollkommen trocken sein. Risse und sonstige Schäden sind mit MAXREST zu reparieren, Fugen zwischen Ziegeln oder Betonblöcken mit MAXJOINT.

Anwendung

Verwenden Sie einen weichen Pinsel oder ein Spraygerät mit niedrigem Druck (0,4 kg/cm²). Nassen Sie die zu behandelnde Oberfläche gründlich mit MAXCLEAR, indem Sie es in Streifen auftragen. Keine zu großen Flächen auf einmal bearbeiten. Wir empfehlen 2 Anstriche, wobei nach dem ersten Anstrich 10 Stunden gewartet werden muss.

Achtung

MAXCLEAR ist brennbar!

Daher sind bei Lagerung, Transport und Anwendung alle entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Nicht rauchen während der Anwendung bzw. in dem Bereich der Anwendung (Anstrich, Ausrüstung, offene Behälter). Im Außenbereich nicht mit Glas oder Aluminium in Berührung bringen. Sollte eine Reinigung erforderlich sein, mit einem Lösungsmittel innerhalb einer Stunde nach der Verunreinigung säubern. Tragen Sie schützende Arbeitskleidung und Brillen, vermeiden Sie das Einatmen der Dämpfe und lüften Sie den Arbeitsbereich gut durch. Geschlossene Bereiche müssen künstlich belüftet werden. Bei Anwendung in bewohnten Gebäuden Ventilation und Klimaanlage ausschalten.

Nicht anwenden, wenn innerhalb der nächsten 4 Stunden Regen erwartet wird, die Temperatur unter 5° C beträgt oder auf feuchten Oberflächen. Nicht für Granitoberflächen, Kalkstein oder ähnlichem Material geeignet.

Verbrauch

Auf solidem Untergrund: 3,5 m²/Liter

Auf porösem Untergrund: 0,5-0,7 m²/Liter

Verpackung

25 Liter Metallfässer

Garantie

Alle DRIZORO Produkte werden unter Verwendung der besten, derzeit erhältlichen Rohstoffe hergestellt. Dies sichert gleichbleibende Qualität und ein hervorragendes Endprodukt. Alle Informationen in diesem Blatt wurden in Laborprüfungen erarbeitet und aus der Literatur ergänzt. Eine Benützung der Daten für andere Zwecke als hier detailliert angeführt, ist untersagt und fällt ohne unsere Genehmigung nicht unter die Garantie der Gesellschaft. Unsere Garantien gelten für die Qualität der Produkte, jedoch nicht für die Anwendung, welche außerhalb unserer Kontrolle liegt. Wir übernehmen keine Garantie, welche den Wert des gelieferten Produktes übersteigt.



Drizoro Austria