



MAXPATCH ASPHALT

Kalter Asphalt - Ready-to-use **Die einfachste Art, Asphalt zu reparieren**

Beschreibung

MAXPATCH ASPHALT ist ein mit Harz modifizierter kalter Asphaltmix, der speziell dafür entwickelt wurde, schnell und leicht Asphaltdecken, Parkdecks, Gräben etc. zu reparieren.

Anwendung

- Schnelle und ökonomische Errichtung von Rampen, z.B.: für Zufahrten von Behinderten, von Autos, etc.
- Errichtung oder Nivellierung von Schachtabdeckungen etc.
- Reparatur von Asphalt Schäden
- Errichtung von verkehrsberuhigenden Autoschwellen
- Ausführung von leichten Gefällen auf Gehsteigen
- Asphaltierung von Gräben, welche beim nachträglichen Verlegen von Gasleitungen, Wasserversorgungen etc. in bestehenden Asphaltdecken entstanden sind.

Vorteile

- Wird direkt auf die Oberfläche aufgetragen, keine Grundierung oder sonstige Härter notwendig.
- Sauberes und schnelles Finish
- Härtet in Minuten, abhängig von der Auftragsstärke und der Umgebungstemperatur
- Der Verkehr muss nur kurzfristig auf der Seite, auf der die Reparatur durchgeführt wird, gesperrt werden und kann binnen kürzester Zeit wieder freigegeben werden.
- Schnelle Reaktion der Straßenmeisterei auf Problemstellen möglich, da kein kompletter LKW mit heißem Asphalt benötigt wird.
- Neu ein Mann reicht aus, um die Reparatur durchzuführen
- Dadurch geringe Kosten
- Kalte Applikation, geruchlos, sauber
- Keine Produktreste. Übriggebliebenes Material kann für später aufgehoben werden.
- Das ausgehärtete Material behält dennoch eine gewisse Flexibilität, um Risse zu vermeiden.

- Genaue Qualitätskontrolle, dass das Material ausreichend groß und rau ist, um eine nicht-rutschende Oberfläche zu garantieren.

Gebrauchsanweisung

MAXPATCH ASPHALT wird gebrauchsfertig geliefert und muss vorher nicht angerührt werden. Die zu behandelnde Oberfläche muss absolut sauber sein, es darf keine losen Teile geben. Es wird empfohlen, die Kanten des Loches vertikal abzuschneiden. Füllen Sie ausreichend MAXPATCH ASPHALT, um die Fläche oder das Loch vollständig zu füllen.

Verbrauch

1 Eimer reicht für ungefähr 1 m² mit 1,5 cm Dicke

Verpackung

25 kg Eimer

Lagerung

8-12 Monate an einem kühlen und trockenen Platz

Technische Daten

Aggregatsart	Porphy
Aggregatsgröße	3 - 8 mm
Dichte des ausgehärteten Materials	1,7 kg/dm ³

Garantie

Alle Produkte von DRIZORO werden unter Verwendung der besten, derzeit erhältlichen Rohstoffe hergestellt. Dies sichert gleichbleibende Qualität und ein hervorragendes Endprodukt. Alle, in diesem Blatt enthaltene Informationen wurden in Laborprüfungen erarbeitet und aus der Literatur ergänzt. Eine Benützung der in diesem Blatt genannten Daten für andere Zwecke, als hier detailliert angeführt, ist untersagt und fällt ohne unsere Genehmigung nicht unter die Garantie der Gesellschaft. Unsere Garantien gelten für die Qualität der Produkte, jedoch nicht für die Anwendung, welche außerhalb unserer Kontrolle liegt. Wir übernehmen keine Garantie, welche den Wert des gelieferten Produktes übersteigt.

